



TAILLE	S - 27.5"	M - 27.5"	L - 27.5"	M - 29"	L - 29"	XL - 29"
1 - TUBE DE SELLE (C-T)	400	445	483	445	483	533
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF)	552	583	606	591	613	638
3 - TUBE AVANT	95	105	115	100	110	125
4 - BASE	423	423	423	436	436	436
5 - HAUTEUR DE L'AXE PÉDALIER	313	313	313	310	310	310
6 - INCLINAISON DE L'AXE PÉDALIER	42	42	42	60	60	60
7 - DISTANCE ENTRE AXES	1038	1070	1093	1084	1106	1132
8 - ANGLE AVANT	70,5°					
9 - ANGLE DE SELLE	73,5°	73,5°	73,2°	73,5°	73,5°	73,5°
10 - HAUTEUR DE BASE	720	747	775	747	777	820
11 - LARGEUR DU CADRE	380	409	429	409	423	449
12 - HAUTEUR DU CADRE	577	587	596	611	621	635
13 - LONGUEUR FOURCHE	489	489	489	501	501	501

TAILLE	BIELLE	POTENCE	CINTRE
S - 27.5"	170	70	710
M - 27.5" - M - 29"	175	90	710
L - 27.5" - L - 29"	175	90	710
XL - 29"	175	110	710

HAUTEUR (CM)	HAUTEUR (IN)	TAILLE
155-170	61-67	S - 27.5"
165-180	65-71	M - 27.5"
178-190	70-75	L - 27.5"
165-180	65-71	M - 29"
178-190	70-75	L - 29"
185-198	73-78	XL - 29"

* H30 Guidon 700mm dans toutes les tailles.

* Dimensions indicatives