



TAILLE	47	49	51	53	55	57	60
1 - TUBE DE SELLE (C-T)	410	440	470	490	510	530	560
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF)	516.2	525.8	535.2	548.1	563.4	579.6	594.8
3 - TUBE AVANT	113	132	150.1	165	187.6	205	226
4 - BASE	414	414	414	414	418	418	418
5 - HAUTEUR DE L'AXE PÉDALIER	269						
6 - INCLINAISON DE L'AXE PÉDALIER	72.5						
7 - DISTANCE ENTRE AXES	978	986.6	992.9	993.7	1005.3	1014	1023.8
8 - ANGLE AVANT	71.2°	71.4°	71.8°	72°	72.5°	73°	73°
9 - ANGLE DE SELLE	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73.2°	73°	73°
10 - HAUTEUR DE BASE	708.5	720.5	754	774.5	797	817.5	841.5
11 - LARGEUR DU CADRE	363	367.1	371	378.4	383.4	391.7	400
12 - HAUTEUR DU CADRE	517.4	535.8	554.8	572.8	596.1	614.6	636.5
13 - LONGUEUR FOURCHE	375						

TAILLE	BIELLE	POTENCE	CINTRE
47	170	90	380
49	170	100	380
51	170	105	420
53	170	100	400
55	172.5	110	420
57	172	110	420
60	175	110	420

HAUTEUR (CM)	HAUTEUR (IN)	TAILLE
155-160	61-63	47
160-166	63-65	49
167-172	66-68	51
173-179	68-70	53
180-185	71-73	55
186-191	73-75	57
192-207	76-81	60

\* La dimension du guidon est centre-centre

\* Dimensions indicatives