

TAILLE	S	M	L
1 - TUBE DE SELLE (C-T)	420	470	520
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF)	577	612	639
3 - TUBE AVANT	110	120	135
4 - BASE		445	
5 - HAUTEUR DE L'AXE PÉDALIER		327	
6 - INCLINAISON DE L'AXE PÉDALIER		44	
7 - DISTANCE ENTRE AXES	1098	1133	1161
8 - ANGLE AVANT*		70°/69°	
9 - ANGLE DE SELLE*		74°/73°	
10 - HAUTEUR DE BASE	720	755	780
11 - LARGEUR DU CADRE	402	435	458
12 - HAUTEUR DU CADRE	608	618	632
13 - LONGUEUR FOURCHE*		501/521	

* Les doubles mesures représentent différentes fourches: Fox 32 120mm/ Fox 32 140mm

TAILLE	BIELLE	POTENCE	CINTRE
S	170	60	710
M	175	70	710
L	175	90	710

* H50 Guidon 700mm en Tailles S et L. H10 Guidon 700mm Taille M.

HAUTEUR (CM)	HAUTEUR (IN)	TAILLE
160-175	63-69	S
170-185	67-73	M
180-198	71-78	L

* Dimensions indicatives