



TAILLE	S – 27.5"	M – 27.5"	L – 27.5"	M – 29"	L – 29"	XL – 29"
1 - TUBE DE SELLE (C-T)	406	432	470	432	470	520
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF)	552	580	607	589	613	638
3 - TUBE AVANT	100	110	120	100	110	120
4 - BASE	425	425	425	440	440	440
5 - HAUTEUR DE L'AXE PÉDALIER	325					
6 - INCLINAISON DE L'AXE PÉDALIER	27	27	27	45	45	45
7 - DISTANCE ENTRE AXES	1057	1085	1113	1098	1122	1148
8 - ANGLE AVANT	70°					
9 - ANGLE DE SELLE	74°					
10 - HAUTEUR DE BASE	701	711	721	728	748	790
11 - LARGEUR DU CADRE	390	415	440	417	439	461
12 - HAUTEUR DU CADRE	565	574	584	597	606	616
13 - LONGUEUR FOURCHE	487.7	487.7	487.7	500.8	500.8	500.8

TAILLE	BIELLE	POTENCE	CINTRE
S – 27.5"	170	70	710
M – 27.5" – M – 29"	175	90	710
L – 27.5" – L – 29"	175	90	710
XL – 29"	175	110	710

HAUTEUR (CM)	HAUTEUR (IN)	TAILLE
155-170	61-67	S – 27.5"
165-180	65-71	M – 27.5"
178-190	70-75	L – 27.5"
165-180	65-71	M – 29"
178-190	70-75	L – 29"
185-198	73-78	XL – 29"

\* La dimension du guidon est centre-centre

\* Dimensions indicatives