



TAILLE	S	M	L
1 - TUBE DE SELLE (C-T)	420	455	495
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF)	582	606	635
3 - TUBE AVANT	115	120	135
4 - BASE		420	
5 - HAUTEUR DE L'AXE PÉDALIER*		345/338	
6 - INCLINAISON DE L'AXE PÉDALIER*		7/14 (geometry change)	
7 - DISTANCE ENTRE AXES	1148	1172	1204
8 - ANGLE AVANT*		66,5°/66°(geometry change)	
9 - ANGLE DE SELLE*		75°/74,5°(geometry change)	
10 - HAUTEUR DE BASE	750	770	790
11 - LARGEUR DU CADRE	419	442	467
12 - HAUTEUR DU CADRE	606	611	624
13 - LONGUEUR FOURCHE		554.4	

* Les doubles mesures représentent différentes fourches: Fox 32 120mm/ Fox 32 140mm

TAILLE	BIELLE	POTENCE	CINTRE	HAUTEUR (CM)	HAUTEUR (IN)	TAILLE
S	170	50	760	160-175	63-69	S
M	170	50	760	170-185	67-73	M
L	170	70	760	180-198	71-78	L

* Rallon X-Team Taille S, Potence 35mm et Rallon X30 taille S Potence 60mm et Guidon 740mm. Rallon X30 Taille M Potence

* Dimensions indicatives

Rallon X30 Taille L Guidon 740mm.